



SP 2 Flat

Ponorné čerpadlo SP 2 Flat zvládne až 6.000 l/h a odčerpá vodu až do sucha – do úrovně 1 mm. Jedná se o kompaktní, základní čerpadlo na čistou a lehce znečištěnou vodu.











1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4“hadic k čerpadlu.

2 Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.

4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.

SP 2 Flat, 1.645-501.0, 2022-05-08



SP 2 Flat

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-501.0
EAN kód		4054278059402
Výkon motoru max.	**W**	250
Průtok max.	**l/h**	< 6000
Přívodní teplota	**°C**	max. 35
Čerpací výška/tlak max.	**m / bar**	5 / 0,5
Ploché odsávání (do)	**mm**	1
Velikost zrn	**mm**	max. 5
Ponorná hloubka	**m**	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	**mm**	1
Odsávání do	**mm**	1
Připojovací závit		G1
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1
Připojovací kabel	**m**	H05RN-F / 10
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	3,81
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	227 × 240 × 262

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

SP 2 FLAT
1.645-501.0


1–2


3


4


5

		Číslo produktu					Cena		
Sací hadice									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
Ostatní									
Textilní hadice	3	2.997-100.0						Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐
Adaptéry / Přípojky									
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☐
Filtry									
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	5	2.997-201.0						Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐

☐ Volitelné příslušenství

SP 2 FLAT
1.645-501.0


1


2


3


4


5

		Číslo produktu					Cena		
Hadice									
Hadice PrimoFlex plus 3/4“ - 25 m	1	2.645-148.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	2	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	4	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	5	2.645-323.0						Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.	☐

☐ Volitelné příslušenství