

# SP 2 Flat

Schafft bis zu 6000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wischtrocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 2 Flat ist die kompakte Einstiegspumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.
























### 1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

### 3 Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4“-Schläuchen an die Pumpe.

### 2 Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

### 4 Einklappbare Standfüße

- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wischtrockenem Ergebnis.

SP 2 Flat, 1.645-501.0, 2022-05-08

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



| | | SP 2 Flat |
|---|---|---|
| **Technische Daten** | | |
| **Bestellnummer EUI** | | 1.645-501.0 |
| **EAN-Code** | | 4054278059402 |
| **Motorleistung max.** | W | 250 |
| **Fördermenge max.** | l/h | < 6000 |
| **Fördertemperatur** | °C | max. 35 |
| **Förderhöhe / Druck max.** | m / bar | 5 / 0,5 |
| **Flachabsaugen (bis)** | mm | 1 |
| **Korngröße** | mm | max. 5 |
| **Eintauchtiefe** | m | max. 7 |
| **Min. Restwasser, manuell** | mm | 1 |
| **Absaugung bis** | mm | 1 |
| **Anschlussgewinde** | | G1 |
| **Anschlussgewinde Druckseite** | | G1 Innengewinde |
| **Anschlusskabel** | m | H05RN-F / 10 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | kg | 3,81 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | mm | 227 × 240 × 262 |
| **Ausstattung** | | |
| **Komfortabler Tragegriff** | | ■ |
| **Schlauchanschlussstück** | | 1 1/4" |
| **Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect** | | ■ |
| **Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb** | | Fixiermöglichkeit für den Schwimmer |
| **Umstellung Flachabsaugung** | | ■ |
| **Schwimmerschalter** | | ■ |
| **Keramische Gleitringdichtung** | | ■ |

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

# SP 2 FLAT
# 1.645-501.0


1–2


3


4


5

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saugschläuche** | | | | | | | | | |
| Saugschlauch, Meterware | 1 | 6.997-347.0 | | | | | | Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten. | ☐ |
| | 2 | 6.997-346.0 | | | | | | | ☐ |
| **Sonstiges** | | | | | | | | | |
| Gewebeschlauchset | 3 | 2.997-100.0 | | | | | | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen. | ☐ |
| **Adapter / Anschlüsse** | | | | | | | | | |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | 4 | 6.997-359.0 | | | | | | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke). | ☐ |
| **Filter** | | | | | | | | | |
| Vorfilter für Tauchpumpen, klein | 5 | 2.997-201.0 | | | | | | Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# SP 2 FLAT
# 1.645-501.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schläuche** | | | | | | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® Plus 3/4"- 25 m | 1 | 2.645-148.0 | | | | | | 25 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 30 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 2 | 2.645-142.0 | | | | | | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1" 1m | 3 | 2.645-247.0 | | | | | | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 4 | 2.645-322.0 | | | | | | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | 5 | 2.645-323.0 | | | | | | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.