

SP 2 Flat

Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim, do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody.


















1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

3 Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

2 Włącznik pływakowy

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

4 Składane nóżki

- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody aż do głębokości 1 mm.

SP 2 Flat, 1.645-501.0, 2022-05-12



SP 2 Flat

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-501.0
Kod EAN		4054278059402
Moc maksymalna	**W**	250
Maks. wydajność	**l/h**	< 6000
Temp. doprowadzanej wody	**°C**	maks. 35
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	**m / bar**	5 / 0,5
Minimalny poziom zasysania	**mm**	1
Średnica zanieczyszczeń	**mm**	maks. 5
Głębokość zanurzenia	**m**	maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie	**mm**	1
Ssanie do	**mm**	1
Gwint przyłącza		G1
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1
Kabel zasilający	**m**	H05RN-F / 10
Waga bez akcesoriów	**kg**	3,81
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	227 × 240 × 262

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1 1/4"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Przełączanie do trybu płaskiego	■
Włącznik pływakowy	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ **Objęte dostawą.**

SP 2 FLAT
1.645-501.0


1–2


3


4


5

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Węże ssące									
Wąż ssący "z metra", 3/4"	1	6.997-347.0						Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	☐
Wąż ssący "z metra", 1"	2	6.997-346.0							☐
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0						Elastyczny płaski waz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
Adaptery / przyłącza									
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	4	6.997-359.0						Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	☐
Filtry									
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	5	2.997-201.0						Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

SP 2 FLAT
1.645-501.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Węże									
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	1	2.645-148.0						Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	2	2.645-142.0							☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0						Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0						Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0						Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	☐

☐ Dostępne akcesoria.