



SP 6 Flat Inox

Ponorné čerpadlo SP 2 Flat Inox ideální pro max. čerpací výkon 14.000 l čisté vody za hodinu – s plochým odsáváním až do úrovně 1 mm. Včetně Level Sensor, spínače a předfiltru.











1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

2 Level Sensor

- Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.

3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1“-, 1 1/4“- a 1 1/2“-hadic k čerpadlu.

4 Sklopné podstavné nožky

- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.

SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2022-05-08



SP 6 Flat Inox

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-505.0
EAN kód		4054278060446
Výkon motoru max.	**W**	550
Průtok max.	**l/h**	< 14000
Přívodní teplota	**°C**	max. 35
Čerpací výška/tlak max.	**m / bar**	9 / 0,9
Ploché odsávání (do)	**mm**	1
Velikost zrn	**mm**	max. 5
Ponorná hloubka	**m**	max. 7
Čas po spuštění	**s**	15
Min. zbytková voda, manuální	**mm**	1
Odsávání do	**mm**	1
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	**m**	H07RN8-F / 10
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	5,7
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	238 × 287 × 356

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli	■
Připojovací kus hadice	1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 " vč. zpětný ventil
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Spínač na čerpadlu
Přepnutí na ploché odsávání	■
Level Sensor: plynulá definice spínací výšky	■
Keramické těsnění	■

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

SP 6 FLAT INOX
1.645-505.0

KÄRCHER


1


2

		Číslo produktu					Cena		
Sací hadice									
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	1	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
Ostatní									
Textilní hadice	2	2.997-100.0						Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐

☐ Volitelné příslušenství